


Infra Electric

EX - Ledstrahler 40 - 185W, IP68

Explosionsschutz ATEX - Zertifizierung für Zonen 1+2, 21+22



 II 2G Ex eb mb IIA T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95°) Db

Befestigungsmöglichkeiten: Bügel für Wandmontage, Fuss für Bodenmontage, Ring für Deckenmontage

Eingangsspannung	100 bis 240 VAC	Gr.1: 200 x 200 x 175	Preis:
Nennfrequenz	50/60 Hz	40W 5200lm	1050.-
Effizienz	130 lm/W	Gr.1: 300 x 300 x 175	
Lichtstrom	5200 - 24050 Lumen	80W 10400lm	1250.-
Abstrahlwinkel	120° Rotosymmetrisch	100W 13000lm	1450.-
Farbtemperatur	5.700 K		
Lebensdauer der LEDs	> 50.000 Stunden	Gr.2: 400 x 400 x 185	
Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C	120W 15600lm	1650.-
Temperaturklasse	T5 (Gas) / T95 °C (Staub)	150W 19500lm	1850.-
Gewicht	Gr.1: 8kg / Gr. 2: 12kg	185W 24050lm	2050.-
Gehäusewerkstoff	Aluminiumdruckguss		
Lampenglas	Sicherheitsglas	Optional:	
Schutzgrad	IP68	Schutzgitter	40.-
Anschluss	1m Kabel 3x1mm	Kabel je 10m mehr	60.-